

DIN976-1

Form A DIN 78 — Ko

Form B DIN 78 — K $l \leq 500$ mm[illegible]

| | | | I |
|------|-------|-------|---|
| maat | min | max | |
| 5 | 4,76 | 5,24 | |
| 6 | 5,76 | 6,24 | |
| 8 | 7,71 | 8,29 | |
| 10 | 9,71 | 10,29 | |
| 12 | 11,65 | 12,35 | |
| 14 | 13,65 | 14,35 | |
| 16 | 15,65 | 16,35 | |
| 18 | 17,65 | 18,35 | |
| 20 | 19,58 | 20,42 | |
| 22 | 21,58 | 22,42 | |
| 25 | 24,58 | 25,42 | |
| 28 | 27,58 | 28,42 | |
| 30 | 29,58 | 30,42 | |
| 35 | 34,5 | 35,5 | |
| 40 | 39,5 | 40,5 | |
| 45 | 44,5 | 45,5 | |
| 50 | 49,5 | 50,5 | |
| 55 | 54,4 | 55,6 | |
| 60 | 59,4 | 60,6 | |
| 65 | 64,4 | 65,6 | |
| 70 | 69,4 | 70,6 | |
| 75 | 74,4 | 75,6 | |
| 80 | 79,4 | 80,6 | |
| 85 | 84,3 | 85,7 | |
| 90 | 89,3 | 90,7 | |
| 95 | 94,3 | 95,7 | |
| 100 | 99,3 | 100,7 | |
| 110 | 109,3 | 110,7 | |
| 120 | 119,3 | 120,7 | |
| 130 | 129,2 | 130,8 | |
| 140 | 139,2 | 140,8 | |
| 150 | 149,2 | 150,8 | |
| 160 | 159,2 | 160,8 | |