


# DIN980

Zelfborgende moer geheel metaal  
 Sechskantmutter, Klemmteil Metall  
 Prevailing torque type hexagon nut all metall



d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5	4	
da	max.	5,75	6,75	8,75	10,8	13	15,1	17,3	21,6	25,9	32,4	38,9
	min.	5,00	6,00	8,00	10,0	12	14,0	16,0	20,0	24,0	30,0	36,0
dw	min.	6,88	8,88	11,63	14,63	16,63	19,64	22,49	27,7	33,25	42,75	51,11
e	min.	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,36	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79
h	max.	5,1	6,0	8,00	10,00	12,00	14,1	16,4	20,3	23,9	30,0	36,0
	min.	4,8	5,4	7,14	8,94	11,57	13,4	15,7	19,0	22,6	27,3	33,1
mw	min.	3,52	3,92	5,15	6,43	8,3	9,68	11,28	13,52	16,16	19,44	23,52
s	max.	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36	46	55,0
	min.	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	29,16	35	45	53,8